

# S1F3 TPE fixe



## Accélérez le business de votre point de vente



Le S1F3, nouvel appareil fixe Android de dernière génération conçu par Castles Technology, offre des capacités multifonctionnelles et optimise le processus d'encaissement pour votre activité. Ce terminal est une solution simple d'utilisation, fiable et sécurisée, idéale pour tous les commerçants.



TPE Android sécurisé  
Conforme PCI PTS V6



Large écran tactile intégral  
5.5 pouces



Imprimante rapide



Caméra  
Lecteur de QR Code



## CARACTERISTIQUES & AVANTAGES



Sécurité et certifications  
de niveau supérieur



Flexibilité exceptionnelle



Performances remarquables

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Système d'exploitation</b>		Android 12	
<b>Processeur</b>		ARM A53 quadricoeur 2,0 GHz + processeur sécurisé	
<b>Mémoire</b>	Flash / RAM	8 Go / 1 Go (jusqu'à 32 Go / 2 Go)	
	Emplacement Micro-SD	Oui	
<b>Lecteur de cartes</b>	Bande magnétique	ISO 7810, 7811, 7813 – piste triples, lecture bidirectionnelle	
	Carte à puce - contact	Carte utilisateur	ISO 7816-1-2-3, conformité EMV ID-1, 1.8V/3V/5V – T=0, T=1
		SAM	2 emplacements
		SIM	2 emplacements
Sans contact (NFC)		ISO 14443 Type A/B, ISO 18092 NFC, MIFARE et Sony FeliCa, 13.56 MHz	
<b>Caméra</b>		Frontale: 0.3 Mpx	
<b>Affichage</b>		Ecran tactile TFT couleur 5.5 pouces (1440x720 pixels)	
<b>Communication</b>	Filaire	USB Type-C   USB Type-A   RS232   Ethernet	
	Sans fil	WLAN 802.11 a/b/g/n/ac	
	GPS	Oui	
<b>Imprimante</b>		Diamètre du rouleau de papier : 40mm Vitesse d'impression: 100 mm/s	
<b>Logiciel</b>		SDK, KMS, TMS, GDB, bibliothèque CTOS, bibliothèque ISO 8583, bibliothèque cryptographique	
<b>Crypto</b>		TRNG, DES, TDES, AES, RSA, MK/SK, DUKPT	
<b>Audio</b>		Haut-parleur, microphone, prise jack audio	
<b>Dimensions</b>		217 x 81 x 73.5 mm	
<b>Alimentation</b>	DC	5V / 2A	
	Batterie	3350 mAh / 7.2 V Li-ion rechargeable	
<b>Poids</b>		Terminal + batterie : 430 g	
<b>Environnement</b>	Température de fonctionnement	-10°C à 50°C	
	Température de stockage	-20°C à 70°C	
	Humidité en fonctionnement	5% à 90% sans condensation	
	Humidité de stockage	5% à 90% sans condensation	
<b>Certification</b>		PCI PTS 6.x, EMV L1/L2, Visa payWave, Mastercard PayPass, American Express ExpressPay, Discover D-PAS, Interac Rash, JCB J-Speedy, FeliCa, UnionPay QuickPass, TQM	

